

## NT 27/1

Entry Level Våd/tør Støvsuger. Den lette og effektive NT 27/1 våd/tør støvsuger repræsenterer indgangsmodellen til Kärchers professionelle produktsortiment inden for våd/tør støvsugere. Støvsugeren er kompakt og matcher perfekt behovet i den mindre butik, da den er super let at opbevare.



Made in Europe



### Ordrenr.

1.428-500.0

- Med patron og vådt filter
- Plastbeholder
- Tilbehørsopbevaring og elkabelkrog

### Tekniske Data

EAN-kode		4039784724198
Strømtilslutning	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	72
Støvsugning	mbar / kPa	249 / 24,9
Beholdervolumen	l	27
Beholdermateriale		Plastik
Motorydelse	W	max. 1380
Standardbredde		ID 35
Ledningslængde	m	7,5
Lydniveau	dB(A)	71
Vægt uden tilbehør	kg	7,5
Vægt inkl. emballage	kg	9
Mål (L x B x H)	mm	420 x 420 x 525

### Udstyr

Sugeslange	m	2,5 / Med bøjning
Sugerør	Stk. x m	2 x 0,5 / Metal
Støvsugerpose	Stk.	1 / Papir
Mundstykke til våd- og tørsugning	mm	300
Fugemundstykke		■
Patronfilter		PES
Kofanger		■
Sikkerhedsklasse		II

■ Medfølger



### Patronfilter med flyderkontakt

- Sugeeffekt forbliver på et konstant højt niveau.
- Flydesystemet afbryder sugegennemstrømningen, når maksimumkapaciteten er nået.



### Robuste metalklinker

- De ekstremt robuste klinker låser mere pålideligt.



### Robust stødfanger

- Beskyttelse mod slag hele vejen rundt sikrer ikke kun selve maskinen, men også vægge, maskiner og møbler mod skader.

## TILBEHØR TIL NT 27/1 1.428-500.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>PATRONFILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M</b>			
<b>Patronfilter, PES</b>			
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0	■
<b>BØJNINGER</b>			
<b>Plastbøjninger</b>			
Elbow packaged NW35 1K	2	2.889-199.0	■
Plastbøjning	3	5.031-939.0	□
Plastbøjning ID 35	4	6.902-009.0	□
Elbow complete packaged NW35 2K	5	2.889-168.0	□
<b>Metalbøjninger</b>			
Metalbøjning, DN 35, metal	6	6.900-519.0	□
Bøjning, rustfrit stål ID 35	7	6.903-141.0	□
<b>SUGEMUNDSTYKKER</b>			
<b>Gulvmundstykker</b>			
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	8	2.899-691.0	■
GULVMUNDSTYKKE - DN 35	9	6.906-512.0	□
GULV MUNDSTYKKE DN35	10	6.906-384.0	□
<b>Fugemundstykker</b>			
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	11	2.889-159.0	■
Crevice nozzle	12	6.900-922.0	□
<b>Allroundbørster</b>			
Altmuligbørste, DN 35	13	6.903-863.0	□
Altmuligbørste	14	6.900-425.0	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL NT 27/1 1.428-500.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>SUGEMUNDSTYKKER</b>				
<b>Automundstykker</b>				
Car nozzle packaged with Signet, DN 35, 100 mm	15	2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
BILMUNDSTYKKE DN35, DN 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
<b>Sugeværktøj, gummi, næse 45°</b>				
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	17	6.902-104.0	DN 35 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
<b>Kombimundstykker, tør</b>				
Kombimundstykke (tørsug), DN 35	18	6.906-511.0	Kombimundstykke (272 mm) af plast med omskifter og glidesål af rustfrit stål, trådløfter 6.905-417.0 og DN 35 tilslutning.	<input type="checkbox"/>
<b>Mundstykke til støvsugning af rør</b>				
BRUSH	19	6.903-035.0	Plast, rørdiameter 100 mm	<input type="checkbox"/>
RØRSUGEBØRSTE 35/200	20	6.903-036.0	Plast, rørdiameter 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Sugebørster</b>				
PENSELMUNDSTYKKE - DN 35	21	6.903-862.0	Den drejelige sugepensel (DN 35) er fremstillet med naturhår (ko). Børstesættets mål er 70 × 45 mm. Kun til CV- og NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
<b>Turbomundstykker</b>				
TURBO MØBELMUNDSTYKKE - DN 35/32	22	2.860-113.0	Turbo-polstermundstykket (DN 35/32, 160 mm) er fremstillet af plast og er udstyret med en reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Floor tool TURBO DN 35/32	23	2.860-114.0	Turbo-polstermundstykket (DN 35/32, 270 mm) er fremstillet af plast og er udstyret med en reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
<b>STØVSUGERRØR</b>				
<b>Støvsugerrør, metal</b>				
Set suction tube chromed NW35 550mm	24	2.889-191.0		<input checked="" type="checkbox"/>
SUGERØR NW35 - 0,5 M METAL	25	6.900-514.0	Sugerøret af forkromet metal (DN 35, 1 × 0,5 m) er standard til stort set alle professionelle enmotors NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
<b>Støvsugerrør, rustfrit stål</b>				
Sugerør, ID 35	26	6.902-154.0		<input type="checkbox"/>
<b>Støvsugerrør, plastik</b>				
Sugerør, DN 35	27	6.900-384.0	Sugerøret af plast (DN 35, 1 × 0,5 m) passer kun til BV- og T-sugere.	<input type="checkbox"/>
Set suction tube DN35 505mm	28	2.889-218.0		<input type="checkbox"/>

■ Medfølger  Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL NT 27/1 1.428-500.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>SUGESLANGER</b>			
<b>Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)</b>			
Hose packaged NW35 2.5m	29	2.889-134.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	30	2.889-136.0	<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW35 2.5m	31	2.889-145.0	<input type="checkbox"/>
<b>Hustilslutning</b>			
Samlemuffe, DN 32/35 med indvendigt gevind	32	6.902-077.0	<input type="checkbox"/>
Ikke elektrisk ledende samlemuffe med indvendigt gevind. Til sammenkobling af 2 slanger uden brug af tilslutningsdele. Velegnet til DN 32 og DN 35.			
<b>Sugeslanger med clip-system 1.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2016 og frem)</b>			
Reparationssæt, C 35	33	2.639-682.0	<input type="checkbox"/>
Reparationssættet (C 35) består af skrubare slangeforbindelsesmuffer (uden bajonettilslutningsmuffe) til professionelle NT-sugere med cliptilslutningssystem.			
Forlængerslange, C 32, clipsystem	34	6.906-237.0	<input type="checkbox"/>
Ikke elektrisk ledende standardforlængerslange til alle C32 slanger med clipsystem.			
Sugeslange (clipsystem), C 35	35	6.906-241.0	<input type="checkbox"/>
	36	6.906-275.0	<input type="checkbox"/>
4 m lang sugeslange uden bøjning og tilslutningsmuffe. Med bajonettilslutning på maskinsiden og C 35 cliptilslutning på tilbehørssiden.			
Sugeslange (clipsystem), C 35, el.	37	6.906-500.0	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
Den 4 m lange, elektrisk ledende sugeslange uden bøjning og tilslutningsmuffe har bajonettilslutning på maskinsiden og C 35 cliptilslutning på tilbehørssiden.			
<b>Sugeslanger med kegletilslutning</b>			
Sugeslange, komplet, DN 35, 4 m	38	4.440-287.0	<input type="checkbox"/>
4 m lang, ikke elektrisk ledende standardsugeslange med DN 35 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 35 konus på tilbehørssiden.			
<b>DYSESÆT</b>			
DYSESÆT DN 35, DN 35	39	2.860-116.0	<input type="checkbox"/>
Mundstykketsæt til alle NT-sugere med DN 35, tilbehøret består af fugemundstykke, polstermundstykke og 3 runde pensler.			
<b>ANDET TILBEHØR NT</b>			
Drilling dust tool	40	2.679-000.0	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	41	2.863-026.0	<input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	42	5.031-436.0	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL NT 27/1 1.428-500.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>FILTERPOSER</b>				
<b>Papirposer</b>				
Papirfilterposer, 5 × , NT 27/1	43	6.904-290.0	5 papirfilterposer - BIA-(U, S, G, C), støvkategori M. Velegnet til NT 27/1 / Me Advanced.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER T/ NT</b>				
<b>Vådfilterposer</b>				
Filter bag 5St. Kae.	44	6.904-211.0	Den slidstærke specialfilterpose til vådsug i støvkategori L kan bruges til både våd- og tørsug. Velegnet til modellerne NT 561, NT 611 og NT 611 K.	<input type="checkbox"/>
Specialfilterpose til vådsug	45	6.904-171.0	Den slidstærke specialfilterpose til vådsug i støvkategori L kan bruges til både våd- og tørsug. Velegnet til modellerne NT 351, 361, 601 samt til kedelrensning med NT 351 Eco.	<input type="checkbox"/>
<b>Stoffilter</b>				
Membranfilter, NT 27/1, NT 48/1, NT 351	46	6.906-103.0	Membran-/stoffiltret af polyester-nålefilt kan vaskes ved 40°C. Til NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profli.	<input type="checkbox"/>
<b>TILSLUTNINGSMUFFER</b>				
<b>Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)</b>				
Samlemuffe C 35 - ID 35, elektrisk ledende	47	5.407-112.0	C 35 slangekobling til ID 35 tilbehør, elektrisk ledende	<input type="checkbox"/>
Connection cone NW35	48	5.407-005.0		<input type="checkbox"/>
<b>Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende</b>				
Adapter til elværktøj C 35, elektrisk ledende	49	5.453-048.0	Indvendig Ø 25,4 mm, udvendig Ø 34,6 mm/38 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	<input type="checkbox"/>
Adapter til elværktøj, C 35, elektrisk ledende	50	5.453-050.0	Indvendig Ø 27 mm, udvendig Ø 36,5 mm/38,8 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter til elværktøj, skrubar</b>				
Tilslutningsmuffe elværktøj DN 35, skrubar	51	5.453-016.0	3-trins-tilslutningsmuffe af plast med montagevejledning. Kan tilpasses størrelserne DN 26 til DN 36. Til at skrue på professionelle DN 35 slanger.	<input type="checkbox"/>
Tilslutningsmuffe til elværktøj, med gevind, ID 35	52	5.453-026.0	Indvendig Ø 28,6 mm, udvendig Ø 37,3/38,8 mm	<input type="checkbox"/>
Tilslutningsmuffe elværktøj C 35, skrubar	53	6.902-059.0	Elektrisk ledende, skrubar tilslutningsmuffe til elværktøj. Indvendig diameter 32 mm, udvendig diameter 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	54	6.902-095.0	Skrubar 2-trinsmuffe til elværktøj. Til at skrue på professionelle DN 35 slanger. Indvendig diameter 28 mm, udvendig diameter 34 og 38,8 mm. Specielt til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduktionsmuffer</b>				
Reduktionsmuffe fra DN 35 til DN 32	55	6.902-072.0	Reduktionsmuffe med indvendig tilslutningskonus DN 32. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør fra det professionelle tørsugersortiment i forbindelse med professionelle NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
<b>Sæt af reduktions-/udvidelsesmuffer</b>				
Reduktionssæt, forlængermuffe, ID 40/35, 35/32, plast	56	2.860-117.0	ID 40/35, ID 35/32 (rør ° dyse), plast	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

**TILBEHØR TIL NT 27/1  
1.428-500.0**

		Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>ANDET TILBEHØR TIL GULVVASKERE</b>				
<b>Diverse</b>				
Førlængerledning	57	6.647-022.0	Førlængerledning, 20 m lang, 3 × 1,5 m <sup>2</sup> . Med stænkbeskyttet Schuko-stik, trækafastning og knækbeskyttelse.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør