



Suma Lima

Flydende maskinopvaskemiddel til middelhårdt og hårdt vand

L3

Beskrivelse

Suma Lima L3 er et stærkt alkalisk maskinopvaskemiddel til middelhårdt og hårdt vand, som effektivt fjerner besmudsning.

Egenskaber

- Klorineret, stærkt alkalisk maskinopvaskemiddel
- Kan anvendes i én- og flertanks opvaskemaskiner
- S sammensætningen af alkali og klor fjerner effektivt besmudsning fra fedtstoffer
- Indtørrede madrester og farvebelægninger
- Kan anvendes i middelhårdt og hårdt vand

Fordele

- Fjerner hurtigt og effektivt besmudsning fra fedtstoffer, stivelse og proteiner
- Den koncentrerede formulering giver højere brugsøkonomi
- Fjerner effektivt garvesyrebelægninger
- Specielle komponenter hindrer hurtig opbygning af kalk i opvaskemaskiner, selv i hårdt vand

Brugsanvisning

Dosering

Suma Lima L3 doseres normalt gennem Diverseys automatiske doseringsudstyr, og kan anvendes på en lang række én- og flertanks opvaskemaskiner. For at sikre perfekt opvaskeresultat, doseres en koncentration på min. 0,5 g/ltr. (0,4ml/ltr.), afhængig af lokale vandforhold. Ovenstående dosering er en minimumsdosering beregnet på optimale forhold. Doseringen er således afhængig af lokale forhold såsom: Vandhårdhed, besmudsning m.m.

Produktet kan anvendes i vand, som indeholder op til 20 °dH

Anvendelse

Første gang produktet anvendes, skyl pumpe og sugeslange i doseringsudstyret for at undgå mulig krystallisering i sugeslange, hvis andet produkt er anvendt.


Tekniske specifikationer

Udseende:	Klar, ufarvet væske
pH-værdi (1% opløsning):	13.0
Vægtfylde (20 °C):	1.26 g/cm ³

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af kaliumhydroxid (fedt- og proteinopløsende), fosfat (kalkbinder, vandblødgører), polyacrylat (hindrer genudfældning af kalk) og natriumhypochlorit (bleger).



Suma Lima

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet forefindes i separat sikkerhedsdatablad.

Opbevaring

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur og udsættelse for sollys.

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6°C til 35°C.

Holdbarhed

1 år i uåbnet emballage.

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Lima L3** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken. Må ikke anvendes på alkalifølsomme materialer som kobber, messing, aluminium eller gummi.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7010077	20 ltr.	Dunk
7010097	10 ltr.	Dunk
7508299	2x5 ltr.	Dunk

Diversey

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.diversey.dk

P00457DKDK-08

© Copyright 2017 Diversey

2