

HURTIG OG PRÆCIS PRINT MED DENNE KOMPAKTE 24" STORFORMAT- PRINTER



Præcision møder optimal drift og produktivitet med imagePROGRAF TM-200 og TM-205. Kerneteknologierne leverer ultraskarpe linjer og levende farver, mens en støjreduktion på 60 % og et kompakt design gør disse enheder perfekt til mindre kontorer.



- Øg print-outputtet ved hjælp af et 6-kanals, 1,07" optimeret printhead
- Kan installeres direkte op ad væggen og byder på et LCD touchscreen-betjeningspanel og fuld betjening fra enhedens front
- Selv på almindeligt papir leveres der højkvalitetsprint takket være Canons 5-farvers, fuldt pigmenteret LUCIA TD-blæksystem
- Perfekt til mindre kontorer – færre vibrationer og forenklede processer giver 60 % mindre støj
- Højere tæthed, tydeligere linjer og tekst på ikke-coatede medier med gengivelse af levende farver, hvilket er velegnet til POS-materiale og plakater
- Opnå høj produktivitet med den hurtigere HP-GL/2 L-COA PRO-gengivelsesproces
- Bedre sikkerhedsfunktioner med sikker kommunikation, administration og arkivering samt sikre interfaces
- Udskift blæktanke under print takket være "Hot Swap"-blæktanksystemet
- Få meget holdbare udendørs displays uden laminering med Canons unikke vandbestandige medier
- Opnå højere produktivitet med Direct Print & Share, PosterArtist Lite, Free Layout Plus og meget mere

PRODUKTSERIE



TM-200 MFP L24ei



TM-300



TM-300

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-200\TM-205

	TM-200	TM-205		TM-200	TM-205
TEKNOLOGI			Mediefremføringskapacitet	Kan skiftes manuelt af brugeren	
Printertype	5 farver 24"/610 mm		Bredde ved Print til kant (Kun rulle)	515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Printbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 300 mm, 500 mm, 600 mm	
Printteknologi	Canon Inkjet on-demand-blækdosering med 6 integrerede farver (6 chips pr. printhoved x 1 printhoved)		Maksimalt antal leverede print	Standardposition: 1 ark Flad position - 20 ark på A2 landskab ⁽¹⁾	
Printopløsning	2400 x 1200 dpi		MÅL OG VÆGT		
Antal dyser	15.360 dyser (MBK 5.120 dyser, andre farver 2.560 dyser hver)		Fysiske mål B x D x H (mm) og vægt (kg)	Hovedenhed med printerstand og bakke 982 x 887 x 1.060 mm (åben bakke) 982 x 757 x 1.060 mm (lukket bakke) 52 kg (inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhoved) Printer (Hovedenhed inkl. palle): 1.152 x 913 x 705 mm, 69 kg Stander + bakke 1.155 x 824 x 268 mm, 18 kg	
Linjenøjagtighed	±0,1 % eller mindre		Mål B x D x H (mm) og vægt (kg) (Emballeret)		
Dysepitch	1200 dpi (2 linjer)		STRØM- OG DRIFTSKRAV		
Dråbestørrelse	minimum 5 pl pr. farve		Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Blækkapacitet	Blæk til salg: 130 ml/300 ml Medfølgende startpatroner: 130 ml (Mat sort)/90 ml (Sort, Cyan, Magenta, Gul)		Strømforbrug	I drift: 69 W eller mindre: Dvale: 3,6 W eller mindre Standardindstilling for tid til at starte fra Dvale: Ca. 5 minutter Slukket: 0,3 W eller mindre	
Blæktype	Pigmentblæk - Sort, Mat sort, Cyan, Magenta, Gul		Driftsmiljø	Temperatur: 15-30 °C, Luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)	
OS-kompatibilitet	Microsoft Windows 32-bit: Windows 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64-bit: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016 Apple Macintosh: OSX 10.10.5 - OSX 10.11, macOS 10.13		Støjniveauer (Lydniveau/-tryk)	I drift: 44 dB (A) (Almindeligt papir, linjetegning, Standard mode) Standby: 35 dB (A) eller mindre I drift: 6,0 Bels (Almindeligt papir, linjetegning, S mode) (Målt ift. ISO 7779-standarden) Europa: CE-mærke, Rusland: EAC TUV, CB	
Printersprog	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02)	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)	Standarder		
Standardinterfaces	USB A-port: Direkte print fra USB-hukommelse USB B-port: Indbygget Hi-Speed USB Ethernet: IEEE 802.3 1BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX/IEEE 802.3ab 1000BASE-T/IEEE 802.3x Full Duplex Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Certifikater		
HUKOMMELSE			HVAD FØLGER MED?		
Standardhukommelse	2 GB	128 GB med 2 GB fysisk hukommelse	Kassens indhold	Printer, 1x printhoved, 3" papirkernespindel, strøm kabel, UK-strømkabel (240 V, 3-faset), 1 sæt med startblæktanke, installationsvejledning, folder om Sikkerhed/miljøstandarder, cd-rom med brugersoftware (Windows), cd-rom med PosterArtist Lite, information om biocidforordningen, ark med information om Eurasian Economic Union, ark med vigtig information	
Harddisk	-	500 GB	Medfølgende software	imagePROGRAF TM-Series printerdriver, Print-plug-in til Office, Quick Utility Toolbox og PosterArtist Lite Anden software kan downloades fra websitet.	
PRINTHASTIGHED			TILVALG		
CAD-tegning:			Tilbehør	Printerstander: SD-23 2/3" rulleholder: RH2-28	
Almindeligt papir (A1-rulle)	0:24 min. (Fast Economy Mode) 0:27 min. (Fast Mode) 0:42 min. (Standard Mode)		FORBRUGSSTOFFER		
Plakat:			Dele, som kan udskiftes af brugeren	Blæktank: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Printhead: PF-06 Skærebånd: CT-08 Vedligeholdelsespatron: MC-31	
Almindeligt papir (A1-rulle)	0:25 min. (Fast Mode) 0:44 min. (Standard Mode)		Ansvarsfraskrivelse	Nogle billeder er simulerede af hensyn til reproduktionen. Alle data er baseret på Canons standardiserede testmetoder. Dette produktblad og produktets specifikationer er blevet udfærdiget forud for produktets lanceringsdato. De endelige specifikationer kan ændres uden varsel. TM og [®] : Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører deres respektive producenter på deres markeder og/eller i deres lande.	
Kraftigt coated papir (A1-rulle)	0:55 min. (Fast Mode) 1:22 min. (Standard Mode)		Fodnoter	⁽¹⁾ Eksklusive kraftige krønligner.	
MEDIEHÅNDTERING					
Mediefremføring og -output	Rullemedier: En rulle, fremføring fra oven, output fra front Enkeltark: Fremføring fra oven, output fra front (Manuel fremføring vha. medielåsearm)				
Mediebredde	Rullemedier: 203,2 - 610 mm Enkeltark: 203,2 - 610 mm				
Medietykkelse	Rullemedier/Enkeltark: 0,07 - 0,8 mm				
Min. printlængde	Rullemedier: 203,2 mm Enkeltark: 279,4 mm				
Maks. printlængde	Rullemedier: 18 m (afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 1,6 m				
Maks. medierullediameter	150 mm				
Mediets kernestørrelse	Rullekernens indvendige diameter: 2"/3"				
Marginer - anbefalet område	Rullemedier: Top: 20 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, Bund: 20 mm, Side: 3 mm				
Marginer - printbart område	Rullemedier: Top: 3 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm Rullemedier (Print til kant): Top: 0 mm, Bund: 0 mm, Side: 0 mm Enkeltark - kun Apple AirPrint: Top: 3 mm, Bund: 12,7 mm, Side: 3 mm Enkeltark - øvrige: Top: 3 mm, Bund: 20 mm, Side: 3 mm				



Canon Europe
canon-europe.com
Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2018