

DYMO®



LabelManager® Executive 640CB

PROFESSIONEL OPMÆRKNING GJORT LET PÅ FARTEN

Etiketter formateres, oprettes og udskrives hurtigt med etiketmaskinens touch-farveskærm og tastatur som til en computer eller ved at tilknytte den til en pc eller MAC® via DYMO® Connect.

Produktegenskaber

- Stor skærm i høj opløsning giver uovertruffen læsbarhed
- Pladsbesparende design med kompakte mål og med en tekstureret overflade, der sikrer et ergonomisk greb
- Ubesværet bærbarhed med genopladeligt lithium-ion-batteri
- Udskriv op til 24 mm brede etiketter
- Øjeblikkelig kompatibilitet med flere enheder (pc, Mac, smartphone og tablet) og operativsystemer (Android/iOS)
- Direkte adgang til DYMO® LabelManager® Executive Connect-appen og DYMO® Connect til computersoftware



Kan tilsluttes
USB-C



Drevet af et
genopladeligt
Li-ion batteri



Til én maskine medfølger:

- LabelManager® EXECUTIVE 640 CB
- 1x D1® Etiketskassette, 24mm x 7m - sSort på hvidt
- USB-C kabel
- Li-ion genopladelig batteri



Kitcase inkluderer:

- LabelManager™ EXECUTIVE 640 CB
- 3x D1® Etiketskassette Sort på hvidt, 12mm x 7m | 19mm x 7m | 24mm x 7m
- USB-C kabel
- Li-ion genopladelig batteri
- Softshell taske



Specifikationer

Produktets mål (H x B x L)	104 x 215 x 57 mm
Vægt (uden batteri)	415 g
Kompatibel med Mac®/pc	Ja via DYMO® Connect
Tapestørrelser	6mm, 9mm, 12mm, 19mm og 24mm
Tapetype	D1, Durable tape
Opløsning	300 dpi
Printsystem	Termisk printteknik
Printhastighed	20 mm/sek.
Stregkoder	Ja
Klippetype	Automatisk
Batterier	Genopladelige
Adapter	Ja
Netværkstilslutning	Nej
Oprindelsesland	Kina

Varenummer	Beskrivelse	Længde (cm)	Bredde (cm)	Højde (cm)	Antal	EAN	Kundens pris
2197370	DY LM 640 QWY	20,0	15,8	11,4	1	00071701063762	
2202121	DY LM 640 QWY VP	27,5	25,6	9,5	1	00071701063779	



Original DYMO® tape fremstillet i Belgien



Maskinens emballage er baseret på 70 % genbrugsmateriale



D1 Standard polyestertape

Til hundredvis af forskellige anvendelsesmuligheder på kontoret eller hjemmekontoret, fx arkivering, opbevaring og kontorartikler. Temperaturbestandig inden for: -18°C til 90°C | Tapelængde 7m

Farve	Bredde				
	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860	-
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890	-
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	-	-	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840	-
ABC	-	-	S0720510	-	-
ABC	-	-	S0720600	-	-
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850	-
ABC	-	-	S0720520	-	-
ABC VALUEPACK	-	2093096	2093097	2093098	-



D1 Durable vinyltape

Klæbemiddel i industrikvalitet til tape, der vedhæfter solidt på mange forskellige typer af underlag.

Temperaturbestandig inden for: -40°C to 80°C

Tapelængde 3m - 5.5m

Farve	Bredde		
		12 mm	
ABC 3m		1978366	
ABC 3m		1978365	
ABC 3m		1978367	
ABC 5.5m		1978364	

Permanente D1 polyestertape

Med professionel finish, der er ideel til paneler, klemmerækker, frontpaneler, hylder, kasser, reoler m.m.

Temperaturbestandig fra: -40°C til 150°C*

Tapelængde 5.5m

Farve	Bredde		
		12 mm	19 mm
ABC 5.5m		S0718060	S0718050

*afhænger af underlaget

Fleksible D1 nylontape

Beregnet specielt til mærkning af buede overflader samt ledninger og kabler.

Temperaturbestandig inden for: -40°C til 60°C

Tapelængde 3.5m

Farve	Bredde		
		12 mm	19 mm
ABC 3.5m		S0718040	S0718070



Original DYMO® tape fremstillet i Belgien



© 2024 Newell Brands

Informationen i denne publikation er beregnet som generel oplysning, og de overholdte standarder og godkendelser, der henvises til, er baseret på nuværende standarder med forbehold for ændringer.

