

DATABLAD-FDV

Model FE6HR-C



Housegard Skumslukker AB- klasse er velegnet til brug mod A-, B- brande. CGS skumslukkere er fremstillet i kvalitetsstål. Ventilen er lavet af forkromet messing med håndtag i rustfrit stål. Ventilhals af rustfrit stål for høj korrosionsbestandighed. Internt behandlet med europæisk kvalitetsbelægning. Skumslukkeren kan også bruges i brande i elektriske anlæg op til 1000V med en sikkerhedsafstand på mindst 1 meter.

FUNKTION

Skummet kvæler ilden ved at forhindre tilførsel af ilt. Skummet ændrer også slukningsvandets overfladespænding, så det lettere trænger ind i det brændende materiale. Skummet vil lægge sig sig som en hinde over brandstedet og forhindre brandgasserne i at trænge ind.

ANVENDELSESOMRÅDER

Industri, offentlig virksomhed, værksted, petrokemi



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	27A,144B	SKU	600352
Brandklasse	AB	EAN	7320896003521
Temperatur område	0 °C / +60 °C	Certificering	EN3-7, CE, MED
Mængde	6l	Model	FE6HR-C
Arbejdstryk	12 Bar		
Cylindermateriale	Steel		
Bruttovægt (kg)	9.6		
Højde (mm)	530		
Bredde (mm)	160		

VIGTIG: Apparatet skal altid genfyldes hvis det har været udløst. Genfyldning kræver specialudstyr. Apparatet indleveres til en autoriseret forhandler/ serviceværksted. Brug kun specificeret slukkemiddel og reservedele.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS

Telefon: +45 70 26 11 04

www.gpbmnordic.dk

 **GPBM** Nordic