



imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24
imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

PERFORMANCE REIMAGINED

Løft printoplevelsen med en bæredygtig 24"-multifunktionsprinter med mindre støj, forbedret produktivitet og intuitiv funktionalitet til at skabe professionelle kvalitetsprint med skarpe linjer og levende røde farver – perfekt til iøjnefaldende CAD-tegninger og marketingmaterialer. Integreret scanningsfunktionalitet med dedikeret software øger produktiviteten og forbedrer workflowet, så I kan få glæde af hurtigt print og hurtig scanning

- **Integreret funktionalitet**
Print og scan problemfrit med en brugervenlig multitasking-printer med et 3" touchscreen-panel på scanneren og dedikeret software til at udføre print og scanning samtidig
- **Øget produktivitet**
Fremstil A1 CAD-print på blot 20 sekunder eller A1-plakater på 22 sekunder. Spar tid på at trimme overskydende margener med print til kant på alle formater, og opfyld nemt større printbehov med større blækkanke, hurtig behandlingstid og hurtig opstart fra dvale
- **Professionel printkvalitet**
Brug stabile billedforbedringer til at skabe skarpe linjer og nyt magenta blæk for levende røde farver. Resultatet er, at I kan fremstille levende og nøjagtige CAD-tegninger, plakater og undervisningsmateriale
- **Intuitiv funktionalitet**
Følg de nemme instruktioner, og få vigtige oplysninger som medietype, resterende medie- og blækmængde på en 4,3" touchscreen. Spar tid ved at indstille rullemedier med hurtig adgang gennem et fladt topdæksel

Canon

TEKNISKE
SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24
imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

SCANNERTEKNOLOGI		HUKOMMELSE	
Scanningsteknologi	SingleSensor med flere LED-lys	Standardhukommelse	2 GB
Maks. opløsning (dpi)	600 dpi		Udvidelsesstik: Nej
Scanningshastighed	KOPIERING 300 dpi Kladde = 1 ips farve, 4,5 ips sort/hvid 300/600 dpi Standard = 1 ips farve, 3 ips sort/hvid 600/600 dpi Bedst = 0,5 ips farve, 1,5 ips sort/hvid SCANNING 200 dpi Kladde = 1 ips farve, 4,5 ips sort/hvid 300/600 dpi Standard = 1 ips farve, 3 ips sort/hvid 600/600 dpi Bedst = 0,5 ips farve, 1,5 ips sort/hvid	Harddisk	-
Scanningsmetoder	Scan til USB – RGB/gråtone/sort/hvid, TIFF (ingen ScanApp) Scan til USB – RGB/gråtone/sort/hvid, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp tilgængelig) Scan til PC – RGB/gråtone/sort/hvid, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFFG4, M-PDF Kopier – RGB/gråtone/sort/hvid Kopier og arkivér – (Kombination af Kopier og Scan til PC ovenfor). Cloud-tilslutning opnås ved hjælp af et link til Canons Direct Print & Share. PRINT opnås ved hjælp af et link til Canons Direct Print & Share.	PRINTHASTIGHED	
Papirgang	Forside opad, udtagning bagtil. Kun fremføring af dokument Dokumentreturstyr følger med	CAD-tegning	Almindeligt papir (A1): 0:20 (Fast Economy Mode) 0:23 (Fast) 0:40 (Standard)
Maksimal scanningsbredde	24"/609,6 mm	Plakat	Almindeligt papir (A1): 0:22 (fast Economy Mode) 0:25 (Fast) 0:44 (Standard)
Min. scanningsbredde	6,2"/157,4 mm	MEDIEHÅNDTERING	Kraftigt coated papir (A1): 0:55 (Fast) 1:23 (Standard)
Maks. dokumentbredde	26"/660,4 mm	Indføring af medie og output	Rullepapir: En rulle, ilægning fra oven, udtagning fra forside Enkeltark: Ilægning fra oven, udtagning fra forside (manuel fremføring vha. medielåsehåndtaget)
Maksimal scanningslængde	109"/2768 mm	Mediebredde	Rullepapir: 203,2-610 mm Enkeltark: 203,2-610 mm
Dokumenttykkelse	Designet til at scanne Canon iPF-printer CAD-papir. Min. = 0,07 mm Maks. = 0,8 mm	Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm
Scanningspræcision	Præcision 0,2 % +/-1 pixel	Mindste printbare længde	Rullepapir: 203,2 mm Enkeltark: 279,4 mm
Interface USB	USB2, 128 GB FAT32.	Maksimal printbare længde	Rullepapir: 18 m (afhænger af operativsystem og anvendelse) Enkeltark: 1,6 m
Scan til netværk	ScanAppL – Indstiller scanningsbibliotek. Minimum PC-specifikationer: • Windows 10/11 – 32-bit. • 100 Mbps Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo eller 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) eller AMD Dual-Core processorer • 2 GB RAM • Høj hastighed 7.200 rpm Serial ATA (SATA) HDD med minimum 2 GB til applikationer og 20 GB ledig plads til billeder.	Maksimal diameter af medierulle	150 mm
Sprog	ScanAppL Engelsk/fransk/tysk/italiensk/spansk/forenklet kinesisk traditionelt kinesisk/koreansk/russisk/portugisisk/japansk tjekkisk/polsk	Mediekernestørrelse	Rullens indvendige diameter: 2"/3"
Kontrolpanel	3" touchscreen	Marginer – anbefalet område	Rullepapir: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark (AppleAirPrint): Top: 3 mm, bund: 31 mm, side: 3 mm Enkeltark (andre): Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm
Scannerens vægt	5,28 kg uden dokumentreturstyr	Marginer – printbart område	Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullepapir (uden kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm Enkeltark (AppleAirPrint): Top: 3 mm, bund: 12,7 mm, side: 3 mm Enkeltark (andre): Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm
Mål (B x D x L)	Bredde: 935 mm, højde 131 mm Dybde: Uden dokumentreturstyr – Papirbakke foldet: 146 mm Uden dokumentreturstyr – Papirbakke flad: 193 mm Med dokumentreturstyr – Papirbakke foldet: 206 mm Med dokumentreturstyr – Papirbakke flad: 253 mm	Mediefremføringskapacitet	Rullepapir: En rulle Enkeltark: 1 ark
Certificeringer	Europa: CE-mærke, andre lande: CB-certificering	Opsamlingsbakke til rullemedier	-
Kassens indhold	Lm24-scanner Printermonteringsbeslag, fastspænding og 3 mm værktøj 2 fødder til brug på skrivebord 2 papirkantstyr 1 dokumentreturstyr Kalibreringsmål CD til ScanAppL-software og PDF-dokumentation: Brugervejledning til Lm24-scanner pr. sprog og Quick Start-vejledning. Vejledning for hurtig opstart til Lm24. Ethernet-kabel (2 meter) Regional strømforsyning – lysnetledning(er) (2 meter)	Bredde for print til kant (kun rulle)	[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm
PRINTERTEKNOLOGI		Maks. antal leverede print	Bortset fra ovenstående understøttes print til kant i valgfri størrelse kun på rullepapir efter brugerdefinition
Printertype	5 farver 24"		Standardposition: 1 ark Foldeposition: Almindeligt papir 20 ark på A1 stående Flad position: Almindeligt papir 20 ark på A2 liggende (undtaget stærkt krøllet tilstand)
Printteknologi	Canon BubbleJet on Demand, 6 farver, integreret type (6 chips pr. printhoved x 1 printhoved)	STRØM- OG DRIFTSKRAV	
Printopløsning	2400 x 1200 dpi	Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Antal dyser	I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser BK, C, M, Y: 2.560 dyser hver	Strømforbrug	I drift: 62 W eller mindre Dvale: 2,2 W eller mindre Standardindstilling for den tid, det tager at gå til Dvale: Ca. 5 minutter Slukket: 0,1 W eller mindre
Linjepræcision	± 0,1% eller mindre Brugerjusteringer er nødvendige. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne	Driftsmiljø	Temperatur: 15-30 °C, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
Dysepitch	1200 dpi x 2 linjer	Akustisk støj (effekt/tryk)	I drift: Ca. 41 dB(A) (almindeligt standardpapir, standardtilstand, stregtegning/teksttilstand) (målt baseret på ISO7779-standarden) Standby: 35 dB(A) eller mindre I drift: 6,2 Bel eller mindre (almindeligt standardpapir, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion) (målt iht. ISO7779-standarden)
Blækkdråbestørrelse	minimum 5 pl pr. farve	Regulativer	CE-mærke, UKCA-mærke
Blækkapacitet	Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml til MBK, 90 ml x 4 til BK, C, M, Y) Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y	Miljøcertifikater	CB-certificering, EPEAT GOLD¹
Blækketype	32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 macOS 13	MÅL OG VÆGT	B x D x H Hovedenhed med stativ 978 x 885 x 1.060 mm (betjeningspanelet er ikke vippet op/ kurven åben 978 x 756 x 1.060 mm (betjeningspanelet er ikke vippet op/ kurven lukket 55 kg (inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhoved)
OS-kompatibilitet	Apple AirPrint	Fysiske dimensioner og vægt	Printer (hovedenhed inkl. palle): 1152 x 913 x 946 mm, 96 kg
Andre understøttede jobsendelsesprotokoller		Mål og vægt (emballeret)	
Printersprog	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via FTP)	HVAD FØLGER MED?	Printer, printerstativ, 1 printhoved, strømkabel, 1 sæt startblækeholdere, installationsvejledning, sikkerheds-/ standardmiljøbrochure, LFP EUR-adresseark, ark med vigtige oplysninger, opsætningsvejledning til stabelprinterstanderen, bemærkning til PosterArtist WEB
Standardinterface	USB A Port: N/A USB B Port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (100BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b ¹ Se brugervejledningen for oplysninger om, hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse LAN.	Kassens indhold	Software kan downloades fra internettet
	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (afsendelse via FTP) USB A Port: USB Memory (Direct Print) USB B Port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (100BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b ¹ Se brugervejledningen for oplysninger om, hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse LAN.	Medfølgende software	

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24 imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2025