

PRODUKTDATABLAD

LED Switch Batten 600 mm 8 W 3000 K

LED SWITCH BATTEN | LED-armaturer med afbryder, kan sammenkobles uden synlige samlinger



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Underskabsbelysning
- Spotbelysning
- Generel indendørs belysning
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kølderrum
- Kantbelysning

Produktfordele

- Kræver meget lidt plads pga. de kompakte mål
- Klar til tilslutning den integrerede tænd/sluk kontakt og kabel med EU-stik
- Nem og hurtig elektrisk tilslutning til sammenbyggede armaturer
- Fleksibel løsning grundet mange længder (300 til 1200 mm)
- Det omfattende sortiment af tilbehør giver mange hurtige og fleksible monteringsmuligheder

Produktegenskaber

- Erstatning for traditionelle T8-rør
- Tænd/sluk for armatur
- Hus i polykarbonat
- Levetid: op til 30.000 timer
- Farvetemperatur: 3.000K, 4.000K



- Armatur effektivitet: op til 115 lm/W
- Fås i længderne: 0,3 m, 0,6 m, 0,9 m, 1,2 m
- Monteringstilbehør medfølger

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	8,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	60,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	63
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	100
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	110 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	900 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	950 lm
Belysningseffektivitet	110 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	155 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	573,00 mm
Bredde	22,00 mm
Højde	30,00 mm
Produktvægt	100,00 g
Kabellængde	1500 mm



LED SWITCH BATTEN 0.6M 8W

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC
Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- Forsynet med 1,5 m kabel og EU-stik
- Monteringsbeslag medfølger
- Fast konnektor og fleksibelt forbindelseskabel medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis

ledningerne er inden for rækkevidde.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	LED SWITCH BATTEN
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11220499
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration LED Switch Batten

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854532634	Folding box 1	32 mm x 62 mm x 783 mm	218.00 g	1.55 dm³
4099854532641	Shipping box 8	795 mm x 140 mm x 155 mm	2193.00 g	17.25 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.