

PRODUKTDATABLAD

Submarine Sensor 60cm 8W 4000K

SUBMARINE SENSOR | Damp proof armatur med integreret bevægelsessensor

Anvendelsesområder

- Kældre, garager, lagerbygninger
- Kun til indendørs brug



Produktfordele

- Nem installation grundet forbedret plads til montering af beslag og nemt at åbne
- Hurtig og nem udskiftning af lyskilder
- God ensartet belysning
- Giver mulighed for energibesparelse og behagelig betjening grundet sensorstyring

Produktegenskaber

- Holdbart og energisparende LED-armatur
- Støv- og trykstrålebeskyttet (IP65)
- Rækkevidde: 100% holdetid: 3 min. som standard indstilling
- Bevægelsessensor (mikrobølgeteknologi) med justérbare detektionsparametre



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	8,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Total harmonisk forvrængning	≤ 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	650 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	800 lm
Belysningseffektivitet	80 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	140 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	651,00 mm
Bredde	66,00 mm
Højde	75,00 mm
Produktvægt	650,00 g

SUBMARINE SEN 60CM 1X7W 840
GR

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Grå

Materiale	Plastic
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+35 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Fastsat levetid L80/B50 ved 25 °C	30000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Bevægelse
Sensortechnologi	Mikrobølge

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	1
-----------------	---

UDSTYR/TILBEHØR

- Bevægelsessensor medfølger i Submarine Housing. Burde fungere med alle LED-rør

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	SUBMARINE SEN
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219578
	Overensstemmelseserklæringer	SUBMARINE LED
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854429057	Folding box 1	77 mm x 71 mm x 660 mm	738.00 g	3.61 dm³
4099854429064	Shipping box 10	670 mm x 161 mm x 420 mm	8202.00 g	45.31 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.