

PRODUKTDATABLAD

Submarine Through Wiring 120cm 15W 4000K

SUBMARINE THROUGHWIRING | Damp proof armatur med forbindelse til gennemfortrådning

Anvendelsesområder

- Kældre, garager, lagerbygninger
- Kun til indendørs brug



Produktfordele

- Nem installation, kræver ingen værktøj
- Hurtig og nem udskiftning af lyskilder
- God ensartet belysning
- Nem installation på væg eller loft med mulighed for gennemfortrådning
- Nem og enkel fortrådning, takket være værktøjsfri åbning af armaturhuset

Produktegenskaber

- Holdbart og energisparende LED-armatur
- Støv- og trykstrålebeskyttet (IP65)
- Formonteret gennemfortrådning
- Gennemfortrådningskit: 3 x 1.5 mm med fast forbindelse
- Gennemfortrådningskabel 3x1.5 mm er pre-installeret



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	15,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Total harmonisk forvrængning	≤ 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	1600 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1800 lm
Belysningseffektivitet	110 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	140 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1261,00 mm
Bredde	66,00 mm
Højde	75,00 mm
Produktvægt	1120,00 g

SUBMARINE 120CM

SUBMARINE 120CM

SUBMARINE 120CM

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Grå
Materiale	Plastic

Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+35 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Fastsat levetid L80/B50 ved 25 °C	30000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	1
-----------------	---

UDSTYR/TILBEHØR

- Kabel til gennemfortrådning medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

– Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	SUMBARINE THRUWIRING
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219578
	Overensstemmelseserklæringer	SUBMARINE LED
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854429118	Folding box 1	77 mm x 71 mm x 1,265 mm	1219.00 g	6.92 dm³
4099854429125	Shipping box 9	1,282 mm x 236 mm x 265 mm	12244.00 g	80.18 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.