

PRODUKTDATABLAD

Damp Proof Essential 2x7W 600mm 4000K

Essentials Damp Proof | Essential damp proof armaturer der er nemme og enkle at anvende

Anvendelsesområder

- Kældre, garager, lagerbygninger



Produktfordele

- Suitable for use in dusty and damp outdoor locations thanks to high IP rating

Produktegenskaber

- Damp Proof armatur med LED-rør til 230V AC



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	14,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	110,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	482 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	15
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	25
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	86 %
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	1200 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1560 lm
Belysningseffektivitet	85 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	651,00 mm
Bredde	108,00 mm
Højde	64,00 mm
Produktvægt	649,00 g



SUBMARINE LED 2X8W 840 60

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Grå
Materiale	Plastic
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Kabel, 3-polet
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	2
-----------------	---

UDSTYR/TILBEHØR

- LED-rør leveres sammenmed produktet

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DAMP PROOF ESSENTIAL
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219279
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration DAMP PROOF ESSENTIAL
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854428890	Folding box 1	112 mm x 660 mm x 71 mm	790.00 g	5.25 dm³
4099854428906	Shipping box 6	677 mm x 241 mm x 229 mm	4780.00 g	37.36 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.