



Vinkøleskab, professionel

ScanCool - WC1162BF



Mål og vægt

Produktmål, HxBxD, mm	1804 x 595 x 695
Maks. justerbar højde, mm	35
Produkt dybde m/håndtag, mm	740
Emballagemål, HxBxD, mm	1996 x 645 x 770
Brutto- /nettovolume, ltr	423 /
Indvendige mål, HxBxD, mm	1615 x 480 x 540
Indbygningsmål, HxBxD, mm	1810 x 605 x 730
Brutto- /nettovægt, kg	125,5 / 108,5

Kapacitet og forbrug

Energieffektivitetsklasse	F
Dagligt energiforbrug, kWh/24	0,275
Årligt energiforbrug, kWh/a	106
Energieffektivitetsindex (EEl)	102,1
Lydniveau, dB(A)	38
Klimaklasse	N/ST
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Kølemiddelstype / gas påfyldning gr.	R600a / 48

Installation og strøm

Volt / hertz, V/hz	220-240V / 50hz
Antal elektriske faser	1L+N
Watt / Ampere, W/A	160 / 1,1
Peak power watt, W	160
Ledningslængde, cm	190

Design og komfort

Styring	Indvendigt
Kontrolpanel	Integreret
Håndtag	Venstre/højrehængslet
Dør- / låge type	Akustisk
Varsling / alarm (visuel /	4 justerbare
Antal fødder	Nej
Udvendigt termometer	Nej/Ja
Selvluukkende/ vendbar	2 Vertikale LED
Indvendigt lys	Nej
Digitalt display	Fritstående
Type	

Farve og materiale

Indvendig farve	Sort
Farve og materiale på dør/låg	Sort glas

Udstyr

Antal hylder	10
Justerbare hylder	Ja
Hyldemateriale	Sort træ
Antal dørhylder / balkoner	1
Flaskehylde	Ja
Fryseboks låge	Ingen
Indvendigt lys farve temperatur, kelvin	6000



Epel ID	Varenummer	714118WC1162BF	Tarifkode	8418215190
	EAN kode	5704704023130	Antal i 40HQ con.	54

Kort beskrivelse

kan bruges til både indbygget og fritstående vinkøling. Skabet har én zone, kan justeres mellem 5°C - 20°C og har plads til 116 flasker på 10 hylder.

Modellen er udviklet til optimal vinopbevaring med fokus på stabilitet, lavt støjniveau og eksklusivt design.

Fokuspunkter

- Tynd sort helglasdør uden synlige hængsler
- Dual Zone, til 116 flasker
- Dæmpbart LED-sidelys
- LCD-display med touch screen-styring
- 10 sorte Z-formede hylder med 100% udtræk, heraf én til Magnum-flasker
- Temperaturområde: 5-12°C/12-20°C
- Kan indbygges eller benyttes fritstående
- 3 lags hærdet tonet glasdør med UV beskyttelse

Måltegning

