



BELASTNINGSSKILT SMÅVAREREOL TYPE HI280



MAKS LAST PR. HYLDE I KG.

Hylde dim i mm (L XD)	Hylde type	Uden forstærkning	1 hyldeforstærker	2 hyldeforstærkere
1000 x 300	N	135		
1290 x 300	N	70		
1000 x 400	N	140		
1290 x 400	N	75		
1000 x 400/500	S	150		
1290 x 400/500	S	85		
1000 x 600	S	140		
1290 x 600	S	100		
1000 x 300/400/500	H	235	260	300
1290 x 300/400/500	H	110	235	350
1000 x 600	H	215	290	380
1290 x 600	H	120	215	310
1000 X 800	H	110	290	380
1290 X 800	H	120	215	310

MAKS TILLADT SEKTIONSFAST I KG. - HYLDELÆNGDE 900 - 1000 mm

S-GAVL MED 2 STAGPLADER

Hylde deling mm	Stolpehøjde 2100 mm		Stolpehøjde 2300-2500 mm	
	Gavl 300 – 500 mm	Gavl 600 – 800 mm	Gavl 300 – 500 mm	Gavl 600 – 800 mm
200-800	1057	1163	728	810

S-GAVL MED 3 STAGPLADER / LUKKET GAVL

Hylde deling mm	Stolpehøjde Max. 2100 mm		Stolpehøjde 2300-2500 mm		Stolpehøjde 3000 mm	
	Gavl 300–500 mm	Gavl 600–800 mm	Gavl 300–500 mm	Gavl 600–800 mm	Gavl 300–500 mm	Gavl 600-800 mm
200	1609	1757	1542	1723	1302	1388
300	1609	1757	1542	1723	1302	1388
400	1609	1757	1542	1576	1302	1388
500	1609	1643	1406	1406	1208	1208
600	1592	1592	1338	1338	1177	1177
700	1533	1533	1306	1306	1027	1027
800	1478	1478	1208	1208	1027	1027

**I HENHOLD TIL DANSK STANDARD - DS/EN 15512 - 15620 - 15629 - 15635.
SKAL PERIODISK KONTROL UDFØRES MINDST HVER 12. MÅNED**



BELASTNINGSSKILT SMÅVAREREOL TYPE HI280



MAKS LAST PR. HYLDE I KG.

Hylde dim i mm (L XD)	Hylde type	Uden forstærkning	1 hyldeforstærker	2 hyldeforstærkere
1000 x 300	N	135		
1290 x 300	N	70		
1000 x 400	N	140		
1290 x 400	N	75		
1000 x 400/500	S	150		
1290 x 400/500	S	85		
1000 x 600	S	140		
1290 x 600	S	100		
1000 x 300/400/500	H	235	260	300
1290 x 300/400/500	H	110	235	350
1000 x 600	H	215	290	380
1290 x 600	H	120	215	310
1000 X 800	H	110	290	380
1290 X 800	H	120	215	310

MAKS TILLADT SEKTIONSFAST I KG. - HYLDELÆNGDE 1290 mm

S-GAVL MED 2 STAGPLADER

Hylde deling mm	Stolpehøjde Max. 2100 mm		Stolpehøjde 2300-2500 mm	
	Gavl 300 – 500 mm	Gavl 600 – 800 mm	Gavl 300 – 500 mm	Gavl 600 – 800 mm
200-800	1057	1163	728	810

S-GAVL MED 3 STAGPLADER / LUKKET GAVL

Hylde deling mm	Stolpehøjde Max. 2100 mm		Stolpehøjde 2300-2500 mm		Stolpehøjde 3000 mm	
	Gavl 300-500 mm	Gavl 600-800 mm	Gavl 300-500 mm	Gavl 600-800 mm	Gavl 300-500 mm	Gavl 600-800 mm
200	1609	1757	1542	1714	1302	1388
300	1609	1757	1542	1714	1302	1388
400	1609	1757	1528	1528	1302	1371
500	1609	1615	1379	1379	1302	1307
600	1587	1587	1368	1368	1194	1194
700	1523	1523	1286	1286	1002	1002
800	1447	1447	1181	1181	1002	1002

**I HENHOLD TIL DANSK STANDARD - DS/EN 15512 - 15620 - 15629 - 15635.
SKAL PERIODISK KONTROL UDFØRES MINDST HVER 12. MÅNED**