

HD 7/17 MXA PLUS

Med et arbejdstryk på 170 bar, en 3-stempel aksialpumpe og en standard slangespole imponerer den mobile HD 7/17 MX Plus i daglig brug.



Made in Germany



2-3 h



EASY!Force



ANTI-TWIST



1 x 360°

EASY!Lock

Ordrenr.

1.151-936.0

- Fjedermonteret automatisk slangetromle
- Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger
- Automatisk trykaflastning for up til 20 % større energieffektivitet.

Tekniske Data

EAN-kode		4054278613932
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Pumpehastighed	l/h	700
Tilløbstemperatur	°C	60
Driftstryk	bar / MPa	170 / 17
Maksimalt tryk	bar / MPa	255 / 25,5
Tilsluttet effekt	kW	4,2
Ledning	m	5
Vandindløb		3/4"
Vægt (med tilbehør)	kg	37,1
Vægt inkl. emballage	kg	41
Mål (L x B x H)	mm	400 x 455 x 966

Udstyr

Pistolhåndtag		EASY!Force
Højtryksslange	m	15 / Flex
Strålerør	mm	840
Effektdyse		■
Dirt Blaster		■
Integreret HD-slangetromle		■
ANTI!Twist		■
Pressostatkontrol		■

■ Medfølger



Fjedermonteret automatisk slangetromle

- Maksimal komfort ved håndtering af højtryksslangen.
- Gør korte opsætningstider muligt takket være hurtig opsætning og afvikling.
- Mindsker risikoen for at snuble over ledningen, hvilket øger driftssikkerheden.

Ekstra stativ

- Forstørrer maskinens stativ.
- Øger vippestabiliteten, når den betjenes lodret.

Højkvalitets udstyr.

- Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid.
- Kraftfuld 2-polet luftkølet elektrisk motor.
- Høj kvalitets messing cylinderhovedet

TILBEHØR TIL HD 7/17 MXA PLUS 1.151-936.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRØJTEPISTOLER				
Easy Press pistol med forlængelse	1	4.118-005.0	Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled.	<input checked="" type="checkbox"/>
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0		<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0		<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0		<input type="checkbox"/>
SPRAYLANSER				
Roterende lanse				
Sprøjtelanse, 840 mm, Roterbar	5	4.112-006.0	850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input checked="" type="checkbox"/>
LED dyselys	6	2.680-002.0		<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 250 mm, Roterbar	7	4.112-027.0		<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 400 mm, Roterbar	8	4.112-024.0		<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 600 mm, Roterbar	9	4.112-007.0	600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 1050 mm, Roterbar	10	4.112-000.0	1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 1550 mm, Roterbar	11	4.112-018.0	1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 2050 mm, Roterbar	12	4.112-021.0	2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Lanseforlænger, 1000 mm	13	4.112-048.0		<input type="checkbox"/>
Dobbelt lanse				
Dobbellanse, 960 mm	14	2.112-016.0	960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdsstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRAYLANSER				
Vinklet lanse				
Strålerør til toilet og tagrende	15	4.112-029.0	Rustfrit strålerør til toiletter og tagrender, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrender og toiletter effektivt og hygiejnisk.	<input type="checkbox"/>
Fleksibel spraylanse				
Fleksibel lanse, 1050 mm	16	4.112-035.0	1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender.	<input type="checkbox"/>
Højtryk knækled	17	4.112-057.0		<input type="checkbox"/>
Tagrenderenser				
Strålerør til rengøring af afløbsrender	18	2.112-015.0	Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.	<input type="checkbox"/>
Lanse til undervognsrengøring				
Strålerør til undervognsrengøring	19	4.112-032.0	Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.	<input type="checkbox"/>
PowerControl spraylanse				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	20	4.112-047.0		<input type="checkbox"/>
ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER)				
Dirt Blaster, stor				
Rotojet, stor, 040	21	4.114-041.0	Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejerung garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input checked="" type="checkbox"/>
Dirt Blaster, lille				
Rotojet, lille, 040	22	4.114-020.0		<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWER-DYSE				
Fladdyse med 25° sprøjtevinkel				
Powerdyse 25°, 038	23	2.113-006.0	Fladstråledysen har en sprøjtevinkel på 25°; den dækker et stort område og fjerner hårdnakket snavs i en håndvending.	<input checked="" type="checkbox"/>
Højtryksdyse med 0° sprøjtevinkel				
Powerdyse 0°, 040	24	2.113-001.0	Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs.	<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 15° sprøjtevinkel				
Powerdyse, 038	25	2.113-044.0		<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 40° sprøjtevinkel				
Powerdyse 40°, 040	26	2.113-003.0	Powerdysen har en sprøjtevinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader.	<input type="checkbox"/>
MULTI-JET DYSER				
3-vejs dyse				
3-vejsdyse, 038	27	4.117-032.0	Manuelt omkøbelbar 3-vejs dyse. Bekvem regulering af stråletype. Ved apparater med injektor er lavtryks-fladstrålen beregnet til oppumpning og påsprøjtning af rengøringsmidlet.	<input type="checkbox"/>
Vinklet variedyse 0-90°				
Vinklet Vario-dyse, 050	28	4.113-007.0	Vinklet Vario dyse til trinløs regulering af sprøjtevinklen fra 0° til 90°C. Tilpasses let og perfekt til alle tænkelige former for snavs og overflader.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0



29



30-32



33, 35



34, 36, 38-40



37, 41, 47



42

	Ordrenr.	Beskrivelse	
DYSEFORSKRUNING / AFSTANDSSTYKKE			
Dyseforskruning			
Protection part TR only for replacement	29	4.112-011.0	<input type="checkbox"/>
HØJTRYKSSLANGER			
Standard			
Højtryksslange, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	30	6.110-037.0	15 m højtryksslange med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og stiktilslutning til slangetromlen.
	31	6.110-036.0	
Højtryksslange, 15 m, DN 6, 300 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	32	6.110-026.0	<input type="checkbox"/>
Standard med forskruninger i begge ender			
Højtryksslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-034.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.
	34	6.110-035.0	
Højtryksslange, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-056.0	Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig) og EASY!LOCK med knækbeskyttelse. Indvendig diameter 6/155°C/300 bar
Højtryksslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-031.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.
Højtryksslange, 15 m, _ 8, 315 bar	37	6.110-033.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.
Højtryksslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-030.0	
Højtryksslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-032.0	20 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.
Højtryksslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-014.0	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-042.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse og forskruning på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.
Højtryksslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-043.0	Med forskruning på begge sider, M22 x 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0



43-44, 46



45




37, 41, 47



48



49



50



51



52-54



55



56

	Ordrenr.	Beskrivelse		
HØJTRYKSSLANGER				
Standard med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-044.0	Med forskrunding på begge sider, M22 × 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-059.0	Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskrunding på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-060.0	Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskrunding på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-041.0		<input type="checkbox"/>
Longlife 400				
Højtryksslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	48	6.110-028.0	20 m højtryksslange Longlife 400 (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskrunding. Dobbelt stålindlæg af ståltråd med særdeles god trækstyrke.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-024.0	1,5 m højtryksslange (DN 8, EASY!Lock) med knækbeskyttelse og forskrunding på begge sider. Tilsluttes slangetromler ved hjælp af tilsvarende forskrunding.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	50	6.110-069.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-038.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-023.0	Med drejekobling, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-027.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-029.0		<input type="checkbox"/>
Udviklet til fødevarerbranchen - forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Food, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	55	6.110-051.0	10 m højtryksslange (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. EASY!Lock med knækbeskyttelse.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Food, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	56	6.110-052.0	20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. Forskrunding på begge sider, M 22 × 1,5 med knækbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0



58



59



60-62



63-65



66



67



68-69



70

	Ordrenr.	Beskrivelse		
HØJTRYKSSLANGER				
Udviklet til fødevarerbranchen - Longlife				
Højtryksslange Food, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	57	6.110-075.0	<input type="checkbox"/>	
Udviklet til fødevarerbranchen - Longlife med forskruinger i begge ender				
Højtryksslange Longlife Food, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	58	6.110-053.0	Longlife højtryksslange til fødevarerbranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtigt over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med drejekobling, 2 x EASY!Lock	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife Food, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	59	6.110-054.0	Longlife højtryksslange til fødevarerbranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtigt over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig)	<input type="checkbox"/>
RØRRENSNING				
Rørrensning, ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	60	6.110-046.0	<input type="checkbox"/>	
Rørrensning, NW 6, 20 m, 220 bar	61	6.110-008.0	Den 20 m lange rørslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rengøring af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	62	6.110-047.0	<input type="checkbox"/>	
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	63	6.110-048.0	<input type="checkbox"/>	
Rørrensning	64	6.110-049.0	Den 20 m lange rørslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rengøring af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rørrensning, NW 6, 30 m	65	6.110-050.0	Den 30 m lange rørslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rengøring af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rørrensdysse				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	66	4.765-001.0	<input type="checkbox"/>	
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	67	4.765-004.0	<input type="checkbox"/>	
Rørrensdysse	68	5.763-015.0	16 mm rørrensdysse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
	69	5.763-016.0	<input type="checkbox"/>	
	70	5.763-017.0	30 mm rørrensdysse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 7/17 MXA PLUS 1.151-936.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
RØRRENSNING			
Rørrensedyse			
Roterende rensedyse	71	6.415-428.0	Roterende rensedyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb. <input type="checkbox"/>
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER			
FRV 30 - Rengøring af hårde overflader			
Add-on kit rubber lip	72	2.642-910.0	Til glatte indendørs gulve. Sugelæben øger FRV 30's sugeevne og mindsker mængden af overskydende vand. Det betyder, at gulvet er tørt efter minutter. <input type="checkbox"/>
Forlængerslange 5 m	73	4.440-939.0	5 m forlængerslange til FRV 30. Forbindelsesmuffe medfølger. <input type="checkbox"/>
ABS slangefastgørelse	74	2.642-528.0	<input type="checkbox"/>
ABS snavsfanger	75	2.642-532.0	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Easy!Lock	76	2.111-010.0	Med integreret og automatisk sugning af snavset vand, gør FRV 30 Easy!Lock overfladerengøring mere effektivt. Slut med at skylde efter med rent vand, da det snavsede vand fjernes med en 5m sugeslange. Yderligere tilbehør er hjul som sikrer at FRV 30 Easy!Lock ikke ridser. Dysekit skal bestilles separat. <input type="checkbox"/>
FR 30 - Rengøring af hårde overflader			
FR 30	77	2.111-011.0	<input type="checkbox"/>
FR 30 Me overfladerenser			
Terrasserenser FR 30 ME	78	2.111-013.0	Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarerbranchen. <input type="checkbox"/>
Maskinspecifikt dysesæt til FR			
Dysesæt til FR, 650 l/h - 850 l/h	79	2.639-187.0	Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdysere og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (650 til 850 l/t). <input type="checkbox"/>
Maskinspecifikt dysesæt til FRV			
Dysesæt til FRV, 040	80	2.642-431.0	<input type="checkbox"/>
FRV Me overfladerenser			
Suction hose FRV 30 me	81	4.441-040.0	<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	82	2.111-012.0	<input type="checkbox"/>
SKUMSYSTEMER			
Skumlanse, kop			
Skumdyse Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	83	4.112-054.0	<input type="checkbox"/>
Skumdyse Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	84	4.112-064.0	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 7/17 MXA PLUS 1.151-936.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
SKUMSYSTEMER				
Skumlanse, kop				
Cup skumdysse DUO Advance 2, 700 l/h - 800 l/h	85	4.112-068.0	<input type="checkbox"/>	
1 liter beholder til skumdysse basic	86	5.071-414.0	Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet: Ekstra 1 liter beholder til basisskumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
2 liter beholder til skumdysse advanced	87	6.414-050.0		<input type="checkbox"/>
Dysesæt til Inno-/Easy Foam-sæt				
Dysesæt 060 til Inno/Easy sæt 600-700 l/t	88	2.640-687.0	Økonomisk i brug takket være optimal tilpasning til maskinens ydelse	<input type="checkbox"/>
Montagesæt til skumudlægning				
Tilbygningssæt, skumdysse	89	2.112-013.0	Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerbranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider.	<input type="checkbox"/>
QUICK CONNECT				
Quick-kobling hun	90	2.115-000.0	For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistol. Med M 22 x 1,5 fitting.	<input type="checkbox"/>
Quick-kobling han	91	2.115-001.0	Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med M 22 x 1,5 ekstern tråd.	<input type="checkbox"/>
RENGØRING AF TROMLER OG TANKE				
Add-on kit mud sucker	92	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
ANDET HØJTRYKSTILBEHØR				
Startstrømsbegrænser	93	2.637-495.0	Reducerer startstrømmen i enfaset strømforsyning og beskytter sikringen	<input type="checkbox"/>
Add-on kit coin acceptor	94	2.644-029.0		<input type="checkbox"/>
KOBLINGSDELE				
Roterende kobling				
Drejekobling	95	4.111-021.0	Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning EASY!Lock, med grebsikring.	<input type="checkbox"/>
Samlestykke				
Dyseforskrning/gevindstuds	96	4.111-022.0	Dyseforskrning/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dyseforskrning). Tilslutninger: 1 x M 22 x 1,5 og 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Screw union	97	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
Y-fordeler	98	4.111-024.0		<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør


TILBEHØR TIL HD 7/17 MXA PLUS 1.151-936.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
KOBLINGSDELE			
EASY!Lock-adapter			
Adapter 1 M22AG-TR22AG	99	4.111-029.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	100	4.111-030.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	101	4.111-031.0	<input type="checkbox"/>
Adapter M22 - drejeled	102	4.111-032.0	<input type="checkbox"/>
		EASY!Lock indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslange med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning	
Adapter 5 TR22IG-M22AG	103	4.111-033.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	104	4.111-034.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	105	4.111-035.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	106	4.111-036.0	<input type="checkbox"/>
FORB.KOBLING - HT-SLANGE	107	4.111-037.0	<input type="checkbox"/>
		Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 x EASY!Lock.	
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	108	4.111-046.0	<input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER			
Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg			
Automatisk slangerulle i plast inkl. højtryksslange, 15 m	109	2.639-257.0	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, Power Coated stål / plast, 20 m	110	6.392-074.0	<input type="checkbox"/>
		Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af pulverlakeret stål, tromlen af plast.	
Automatisk slangetromle i rustfrit stål / syntetisk materiale, 20 m	111	6.392-083.0	<input type="checkbox"/>
		Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af rustfrit stål, tromlen af plast.	
Automatisk slangetrommel, Coated, 20 m	112	6.392-106.0	<input type="checkbox"/>
		Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.	

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 7/17 MXA PLUS 1.151-936.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
SLANGETROMLER			
Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg			
Slangerulle, automatisk, grå coat, 20 m	113	6.392-105.0	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfrit stål, inkluderer drejeholder, 20 m	114	6.392-076.0	Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange.
Automatisk slangetrommel rustfrit stål, 40 m	115	6.392-442.0	<input type="checkbox"/>
Drejeholder i pulverlakeret	116	2.639-931.0	Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål.
Drejelig holder i rustfrit stål	117	2.641-867.0	Drejelig vægholder af førsteklasses stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslangen.
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER			
Børster			
iSolar 400 vanddrevet børste, 700-1000 l/t	118	6.368-092.0	iSolar 400 vanddrevet børste, 700-1000 l/t. Denne vanddrevne diskbørste med en bredde på 400 mm renser små til mellemstore fotovoltaiske systemer. Kan også bruges selv ved forhøjede systemer.
Transmission brush complete	119	4.762-584.0	<input type="checkbox"/>
Splash guard complete	120	4.762-621.0	<input type="checkbox"/>
Roll soft	121	4.762-623.0	<input type="checkbox"/>
Roll middle	122	4.762-624.0	<input type="checkbox"/>
Roll hard	123	4.762-625.0	<input type="checkbox"/>
Brush rigid hard	124	6.960-133.0	<input type="checkbox"/>
Brush rigid middle	125	6.960-134.0	<input type="checkbox"/>
Brush rigid soft	126	6.960-135.0	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør


TILBEHØR TIL HD 7/17 MXA PLUS 1.151-936.0




127



128-129



130-131



132



133



134-135



136



137-139



140

	Ordrenr.	Beskrivelse		
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Teleskopstænger				
Ball valve	127	4.580-097.0	<input type="checkbox"/>	
Telescope lance glass fibre 7 m	128	4.762-609.0	<input type="checkbox"/>	
Telescope lance hybrid 7 m	129	4.762-610.0	<input type="checkbox"/>	
Telescope lance hybrid 10 m	130	4.762-611.0	<input type="checkbox"/>	
Telescope lance carbon 10 m	131	4.762-612.0	<input type="checkbox"/>	
Telescope lance carbon 14 m	132	4.762-613.0	<input type="checkbox"/>	
Pistol	133	4.775-154.0	<input type="checkbox"/>	
Vandblødgøring				
WS 50	134	6.368-463.0	<input type="checkbox"/>	
WS 100	135	6.368-464.0	<input type="checkbox"/>	
WS regeneratore	136	6.368-465.0	<input type="checkbox"/>	
Slanger				
Hose solar	137	6.392-978.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 7. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	<input type="checkbox"/>
	138	6.392-977.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 10. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	<input type="checkbox"/>
	139	6.392-976.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 14. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	<input type="checkbox"/>
Tilslutningssæt og adaptere				
Case sheet steel	140	6.988-152.0	Certificeret sikkerhedsudstyr til arbejder på tage. Indeholder ankerline med stødabsorber og 15 m faldsikringsreb, sele, slynge og en blikkuffert.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING				
Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)				
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	141	4.115-000.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.	<input type="checkbox"/>
	142	4.115-006.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningsæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.	<input type="checkbox"/>
Dysesæt til vådsandblæsning				
Nozzle pack TR wet jet set 0040	143	2.112-019.0		<input type="checkbox"/>
Borcarbiddyse				
Borcarbiddyse til maskiner fra og med 1.000 l/t	144	6.415-084.0	Ekstra tilbehør til dysesættene. Særlig slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift	<input type="checkbox"/>
VANDTILSLUTNING				
Geka-kobling				
Geka kobling med slangelinier 1/2"	145	6.388-461.0	Med slangelinier	<input type="checkbox"/>
Geka kobling med slangelinier 3/4"	146	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Geka kobling med slangelinier 1"	147	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>
Geka kobling med indvendigt gevind 3/4"	148	6.388-473.0	Med indvendigt gevind	<input type="checkbox"/>
Sugefilter				
Vandfilter	149	6.414-956.0		<input type="checkbox"/>
Sugefilter med tilbageløbsventil	150	4.730-012.0	Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil.	<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter				
Add-on kit water filter universal	151	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter, 100 µm, R 3/4"	152	2.637-691.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 µm, max. temperatur 60°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterskål. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4".	<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter med adapter	153	4.730-102.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.	<input type="checkbox"/>
Tilbageløbsventil				
Tilbageløbsstop	154	2.641-374.0	Forhindrer at rengøringsmiddel trænger ind i drikkevandssystemet i tilfælde af indløb ved lavt tryk - tåler temperaturer på op til 80°C - afprøvet i henhold til IEC 60335-2-79 - indbygget lækagebeskyttelse	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 7/17 MXA PLUS 1.151-936.0



155



156



157-158

		Ordrenr.	Beskrivelse	
VASKEBØRSTER				
Push-on vaskebørste				
Push-on vaskebørste, M 18 × 1,5	155	4.113-001.0	Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 × 1,6.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste				
Washing brush rotary	156	4.113-004.0	Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 × 1,5 udskiftelig børsteindsats).	<input type="checkbox"/>
	157	4.113-003.0		<input type="checkbox"/>
	158	4.113-005.0		<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør