

Baoli KBP 15L



1.1	Producent		KION BAOLI
1.2	Producentens typebetegnelse		KBP 15L
1.3	Drivmiddel: el, diesel, benzin, drivgas		Elektrisk
1.4	Operatørtype: manuel, fodgænger, stående, siddende, ordreplukker		Gående
1.5	Nominel kapacitet*/Nominel belastning	Q (t)	1.5
1.6	Lastcenterafstand	c (mm)	600
1.8	Lastafstand, drivakselmidte til gaffel	x (mm)	940/875
1.9	Akselafstand, drivakselmidte til gaffel	y (mm)	1200/1135
2.1	Arbejdsvægt	Kg	160
2.2	Aksellast, lastet front/bag	Kg	510/1140
2.3	Aksellast, ubelastet front/bag	Kg	130/30
3.1	Dæk: massiv gummi, superelastisk, pneumatisk, polyurethan		PU
3.2	Dækstørrelse, front		Ø 210x70
3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 80x61 / Ø 78x88
3.4	Ekstrahjul (dimensioner)		-
3.5	Hjul, antal front/bag (x = drevne hjul)		1x/4 / 1x/2
3.6	Trædeflade, front	b10 (mm)	-
3.7	Trædeflade, bag	b11 (mm)	390 / 535
4.4	Løft	h3 (mm)	115
4.9	Højde på trækstang i køreposition min/max	h14 (mm)	700/1260
4.15	Højde, sænket	h13 (mm)	80
4.19	Samlet længde	l1 (mm)	1550
4.20	Længde til gaffelflade	l2 (mm)	400
4.21	Samlet bredde	b1/b2 (mm)	616/720
4.22	Gaffeldimensioner ISO 2331	s/e/l (mm)	50x150x1150
4.25	Afstand mellem gaffelarme	b5 (mm)	540/685
4.32	Frigang over jord, midten af hjulbase	m2 (mm)	30
4.34.1	Gangbredde for paller 1000 x 1200 på tværs	Ast (mm)	2146
4.34.2	Gangbredde for paller 800 x 1200 på tværs	Ast (mm)	2094
4.35	Venderadius	Wa (mm)	1330
5.1	Kørehastighed, med/uden last	km/h	4,5/5
5.2	Løftehastighed, med/uden last	m/s	0,028/0,031
5.3	Sænkehastighed, med/uden last	m/s	0,068/0,043
5.8	Max. Hældningskapacitet, med/uden last	%	6/16
5.10	Kørebremse		Elektro magnetisk
6.1	Drivmotormærkning S2 60 min.	kW	0.75
6.2	Løftmotormærkning ved S3 15 %	kW	0.8
6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36 A, B, A, nej		-
6.4	Batterispænding/nominel kapacitet K5	V/Ah	24/30
6.5	Batterivægt	kg	8
6.6	Energiforbrug iht. VDI-cyklus	kWh/h	-
8.1	Type drivenhed		DC
10.7	Lydtryksniveau på førerens plads	dB (A)	<74

