

Slagskruetrækker LXT®

DTD157Z

18V • 1/4" • 140 Nm • 0 – 3000 min⁻¹

Kompakt og kulfri slagskruetrækker med 2 hastighedsindstilling og A-mode

Kompakt og kulfri slagskruetrækker med sekskantet, 1/4" værktøjsopsætning. Kompakt værktøj med max. moment på 140Nm. Indstilling af hastighed i 2 trin og A-mode funktion med langsom opstart - ved belastning fuld speed. Praktisk LED-lampe. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Omdrejninger	0 - 1300 / 3000 min ⁻¹
Max. Drejningsmoment	140 Nm
Standard bolt	M5 - M14
Kapacitet maskine skrue	M4 - M8
Max. slagantal	0 - 2000 / 4100 min ⁻¹
Borepatron gevind	1/4 "
Lydeffektniveau	106 dB(A)
Lydtrykniveau	95 dB(A)
Vægt /målt	1,2 - 1,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	133 x 81 x 232 mm
Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	11,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	1,5 m/s ²
Kulfri motor	✓

Brugerfordele

- Den kulfrie motor er elektronisk styret for at optimere batteriets energiforbrug
- Indbygget LED lys
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Anti-bit wobbling holder, så bittene ikke kommer til at "vakle". To kugler låser holderen, og hindrer, at bittene "vakler"
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381738576

DB 2216419

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Medleveret tilbehør

346317-0

Bælteclips (18V LXT Maskiner)



■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

346317-0

Bælteclips (18V LXT Maskiner)



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

