



Slagboremaskine LXT® 3,0AH

DHP482SF1J

18V • 62 Nm • 0 – 1 900 min⁻¹

Stærk 2-gears maskine Kompakt udformning 4-polet motor
Med overbelastningsbeskyttelse Med indbygget LED lys
Leveres med lader, 1 stk. 3,0Ah batterier og MAKPAC
systemkuffert

Stærk 2-gears maskine
Kompakt udformning
4-polet motor
Med overbelastningsbeskyttelse
Med indbygget LED lys
Leveres med lader, 1 stk. 3,0Ah batterier og
MAKPAC systemkuffert



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 600 / 1900 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	62 / 36 Nm
Momentindstilling	21
Maximum drejningsmoment	64 Nm
Max. slagantal	0 - 9000 / 28500 min ⁻¹
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	38 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	51 mm
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i beton	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borekapacitet flad bit	38 mm
Borekapacitet hulsav	51 mm
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm

Brugerfordele

- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
- Perfekt greb
- Indbygget LED lys
- Ergonomisk håndtag for nem manøvrering

EAN 0088381723213

DB 2109957

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Medleveret tilbehør

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



E-11536

MURBOR TCT SÆT 5 STK.



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

