

ThermoSpot Pocket



Temperaturmåler


Denne berøringsfri infrarøde temperaturmåler er ideel til bestemmelse af overfladetemperaturer på svært tilgængelige steder. Testområdet kan tydeligt lokaliseres med mållaseren. Den sidste måleværdi kan gemmes med auto-hold-funktionen. Pålidelige kontinuerlige målinger sikres af minimums-/maksimumsværdivisningen. Apparatet slukker automatisk efter kort tid for at spare energi. Huset er i vid udstrækning lavet af genbrugsplast og yder et værdifuldt bidrag til bæredygtighed.



- Bæredygtigt design: En stor del af huset er lavet af genbrugsplast
- Præcis temperaturmåling af overflader og materialer
- Måleområdet kan tydeligt bestemmes takket være mållaser
- Praktisk visning af minimums- og maksimumsværdier gennem kontinuerlige målinger
- Kortvarig automatisk lagring af den sidste måleværdi
- Energibesparende automatisk slukning, når den ikke er i brug

TECHNICAL DATA

Måleområde	Infrared temperature
Funktioner	max. min. HOLD
Måleområde Infrarød Temperatur	-40°C ... 400°C
Nøjagtighed Infrarød Temperatur	± 2°C + 0,1°C (-40°C ... 0°C) ± 2°C or ± 2% (0°C ... 400°C)
Infrarød temperaturløsning	0.1°C
Emissionsgrad	fixed, 0.95
Optik	12:1 (12 m distance : 1 m spot)
Laser	Mållaser
Laser Class	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Power	1 x 9V 6LR61 (9V block)
Dimension (W x H x D)	95 mm x 132 mm x 37 mm
Vægt	144 g (Inkl. Batteri)



OPTICS 12:1

Laser-Focus



Leveres:

