

Slagboremaskine LXT®

DHP490

18V • 65 Nm • 0 – 1900 min⁻¹

Kompakt slagboremaskine til skrue- og boreopgaver med eller uden slagfunktion.

Slagboremaskine med enkelt, kompakt design og indbygget LED lys. 2-trins gear, 20 momentindstillinger, variabel hastighedsudløser og motor med overbelastningsbeskyttelse. Den børsteløse motor leverer et maksimalt drejningsmoment på 65 Nm og en maksimal tomgangshastighed på 1.900 o/min. XPT-beskyttelsen giver maskinen forbedrede støv- og vandafvisende egenskaber. Velegnet til alsidige opgaver i hjemmet såvel som professionel brug.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Batteri	Li-ion
Kulfri motor	✓
Omdrejninger	0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	50 / 27 Nm
Maximum drejningsmoment	65 Nm
Momentindstilling	20
Max. slagantal	0 - 7500 / 28500 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	38 mm
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	38 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	38 mm
Borekapacitet flad bit	40 mm
Borekapacitet hulsav	51 mm

Brugerfordele

- Nøglefri borepatron
- Mekanisk 2-trins gear; Højhastighedstilstand til de hurtige lette boreopgaver; Lavhastighedstilstand til de tunge opgaver, der kræver højt drejningsmoment
- Indbygget LED-lys med forsinkelse oplyser arbejdsstedet
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Batteribeskyttelse beskytter mod overafledning, høj temperatur eller overbelastningsstrøm



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

