

Stiksav LXT®

DJV186Z

18V • 0 – 2 900 min⁻¹

Effektiv stiksav med variabel hastighed

En effektiv stiksav med 3 pendulindstillinger samt lige snit. Motorhastigheden kan justeres mellem 0 og 2900 min⁻¹ via et drejehjul, så den tilpasses materialet. Slaglængden er 18 mm, og skærekapaciteten er 65 mm i træ og 6 mm i stål. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Max. slagantal.	0 - 2900 min ⁻¹
Slaglængde	18 mm
Max. Kip V/H	0 - 45 °
Max. Kip (højre)	0 - 45 °
Kapacitet aluminium	10 mm
Max. skærekapacitet i træ	65 mm
Max. skærekapacitet i stål	6 mm
Pendulindstilling	✓
Elektrisk bremse	✓
Lydeffektniveau	93 dB(A)
Vibrationsniveau, Skæring metalplade	4,2 m/s ²
Lydtrykniveau	85 dB(A)
Produktets nettovægt	1,6 kg
Støjusikkerhed	3 dB(A)

Brugerfordele

- Ultra kompakt udformning
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation
- Pendulindstilling i 3 trin.
- Slankt design med gummigreb for bedre komfort
- Kip. fra 0 til 45 grader.
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed

EAN 0197050011855

DB 2607092

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

450128-8

Beskyttelseskappe 18V LXT®



783201-2

6-KANT NØGLE SW3



A-85628

STIKSAVKLINGE B-10/S



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

