

DATABLAD-FDV

Model: FFE6HR-B



Safety for life

Fedtslukkere er velegnede til brug mod A-, B og fedtbrænde og har således et større anvendelsesområde end traditionelle skumslukkere. Ventilen er lavet af forkromet messing med et sort lakeret stålhåndtag. Ventilhals i rustfrit stål for høj korrosionsbestandighed. Internt behandlet med europæisk kvalitetsbelægning. Udstyret med en speciel lanse til lettere og mere sikker slukning. Brandslukkerens arbejdsområde er 0 °C / + 60 °C.

FUNKTION

Slukningsmidlet SUN WA F Class indeholder salte, der kemisk reagerer med den brændende olie eller fedt for at danne en skorpe over den brændende overflade. Slukningsmidlet indeholder ikke PFAS.

ANVENDELSESOMRÅDER

Hoteller, indkvarteringssteder, restauranter, caféer, kantiner, erhvervskøkkener og ellers i alle køkkener, hvor der anvendes stegeolier, og ellers hvor madlavningsfedt og olier bruges eller opbevares.



TEKNISKE DATA

Brandklasse:	AF	Model:	FFE6HR-B
Effektivitetsklasse:	13A 75F	Sku:	600265
Temperatur område:	0 °C / +60 °C	EAN:	7320896002654
Slukkemiddel:	Evocolit Kitchen GREEN-PFC free	EN3 Testrapport:	MPA 20200719/RUI 40 + MPA 20200450/Rui04
Mængde:	6 L	MED cert:	22/CN/4883-0-REV1
Tømningstid:	64 sek	Certificering:	EN3, CE, Wheelmark
Kastelængde:	1-2 m		
Arbejdstryk:	9 bar		
Arbejdstryk:	9 bar		
Cylindermateriale:	Stål		
Drivgas:	Nitrogen		
Bruttovægt:	9.8		
Højde (mm):	520		
Bredde (mm):	160		

VIGTIG: Apparatet skal altid genfyldes hvis det har været udløst. Genfyldning kræver specialudstyr. Apparatet indleveres til en autoriseret forhandler/ serviceværksted. Brug kun specificeret slukkemiddel og reservedele.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS
Telefon: +45 70 26 11 04

www.gpbmnordic.dk

GPBM Nordic