

VP300 OG VP400

En ny formel for enkelhed



NILFISK

Tænd for enkelhed

Kombiner enkelhed med styrke, og tilføj bekvemmelighed – så er du klar: en ny formel til rengøring. Uovertruffen teknologi pakket ind i simplicitet!

Vores nye serie af kompakte tørstøvsugere er udviklet til overlegen ydeevne, men er samtidig nemme at betjene, så du får arbejdet gjort hurtigere, mere komfortabelt og mere effektivt. Med en forbedret ydeevne på +10 %, samtidig med at energiforbruget reduceres med -12,5 % sammenlignet med tidligere VP300-modeller, leverer denne serie enestående effektivitet. Derudover er

udvalgte modeller lavet af 38% genanvendt plast. Tænd for enkelheden – med foden.

Denne serie hjælper dig med at løse problemer, uanset om du arbejder inden for rengøring, uddannelse, institutioner, hotel- og restaurationsbranchen, detailhandel, kontorer eller sundhedssektoren.



Intuitive knapper og enkle poseskift gør brug og vedligeholdelse problemfri og reducerer nedetid.



Udviklet til overlegen ydeevne med klassens bedste påfyldningskapacitet, hvilket giver mere rengøringstid.



En fodbetjent tænd/sluk-knap og problemfri ledningsstyring gør det nemt at starte og skifte til andre områder.



De ergonomiske greb og det lette design reducerer belastningen – den kompakte form gør den ideel til travle områder med mange mennesker.



Nilfisk VP300 – en forbedret succes

Med et moderne, næste generations design tilbyder vores Nilfisk VP300 nu ergonomisk forbedrede håndtag, låsemekanisme og den bøjede ende, hvilket reducerer belastningen. Den har klassens bedste fyldningskapacitet og forbedret ledningsstyring, der giver en mere glidende og ubesværet brugeroplevelse. Enkle opgraderinger øger produktiviteten. Vigtige funktioner inkluderer:

- Farvede berøringspunkter guider brugeren til at interagere med maskinen og gør den nem at bruge
- Vedligeholdelse uden brug af værktøj gør det nemt at få adgang til poser og filtre
- Fodbetjent tænd/sluk-knap
- Ny ledningsopbevaring – intet behov for at rulle den lange ledning ud
- VP300 er støjsvag, hvilket gør det muligt at rengøre mere effektivt uden at forstyrre omgivelserne



Nilfisk VP400 – ny (og bedst) i klassen

Nilfisk VP400 er en helt ny formel til rengøring. Enestående ydeevne og bekvemmelighed i en kompakt beholder, der sparer tid og produktivitet. Et holdbart ledningsoprulningssystem af høj kvalitet sikrer jævn og brugervenlig betjening. De vigtige funktioner omfatter:

- Farvede berøringspunkter guider brugerne til, hvor de skal interagere med maskinen
- Nemt at kontrollere og udskifte forfilter og HEPA-filter for at opretholde sugestyrke og rengøringsydelse
- Fodbetjent tænd/sluk-knap og problemfri ledningsoprulning gør det nemt at komme i gang og skifte til andre områder
- Kompakt og smidig, velegnet til effektiv rengøring i overfyldte miljøer
- Den er støjsvag, så du kan gøre mere rent uden at forstyrre



Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Enhed	VP300 HEPA BASIC EU	VP300 HEPA XT EU	VP300 R HEPA T EU
Spænding/frekvens	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Beskyttelsesklasse/IP-beskyttelse		II / IP20	II / IP20	II / IP20
Nominel effekt	W	700	700	700
Sugestyrke (rørmunding)	W	225	225	225
Luftstrøm (rørende)	l/s	32	32	32
Undertryk ved dyse	kPa	22	22	22
Lydniveau ved 2 m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	51	51	51
Lydtryksniveau ved 1 m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	56	56	56
Støvsugerposens kapacitet	L	10	10	10
Hovedfiltertype		HEPA 13	HEPA 14	HEPA 13
Hovedfilter, overfladeareal	cm ²	2400	2400	2400
Ledningslængde		10	15	10
Vægt (maskine)	Kg	4,5	4,5	4,5
Dimensioner (LxBxH)	mm	398x340x395	398x340x395	398x340x395

Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Enhed	VP400 HEPA XT EU	VP400 R HEPA T EU
Spænding/frekvens	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60
Beskyttelsesklasse/IP-beskyttelse		II / IP20	II / IP20
Nominel effekt	W	700	700
Sugestyrke (rørmunding)	W	225	225
Luftstrøm (rørende)	l/s	32	32
Undertryk ved dyse	kPa	22	22
Lydniveau ved 2 m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	51	51
Lydtryksniveau ved 1 m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	56	56
Støvsugerposens kapacitet	L	10	10
Hovedfiltertype		HEPA 14	HEPA 13
Hovedfilter, overfladeareal	cm ²	2400	2400
Ledningslængde	m	15	10
Vægt (maskine)	Kg	5,5	5,5
Dimensioner (LxBxH)	mm	398x340x395	398x340x395