

Hörnskydd C20 magnetisk

Artikelnummer	1111130	Antal per säljhet	5 St
Färg	Gul / svart	EAN per säljhet	4005546742359
Antal per frp	5 / påse	Bruttovikt per säljhet	2356 G
EAN per basenhet	4005546742311	Ursprungsland	DE



Produktbeskrivning

- Magnetisk hörnskyddsprofil av polyuretan skum
- För inomhusbruk
- Passar att användas inom industrier, logistik terminaler, lager, källare, trappor, garage, bjälkar, stolpar, hyllor, skåp såväl som på arbetsfordon och maskiner
- Uppmärksammar, skyddar och stötdämpar väggar samt utstickande områden och detaljer vid en sammanstötning
- Färgnyanser enligt ASR A1.3 liknande RAL 1003/9004 (signal gul / signalsvart)
- Brandtestad i enlighet med DIN EN 13501-1:2018-12 klass E
- Temperaturbeständig från -30°C - + 70°C
- Användningstemperatur: från -30°C - + 70°C
- Profilens längd: 1 m
- Magnetisk yta: 20 mm på varje sida

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	26
Utvändig höjd (mm)	26
Utvändig djup / längd	1 m
Varumärke	DURABLE
Bredd, inner (mm)	25
Höjd, inner (mm)	25

Hörnskydd C20 magnetisk

Specialfärg

RAL 1003 signalgul / RAL 9004 signalsvart

Färg

Gul / Svart